



## HEK 8 Sensorkabel für Drehgeber

*Sensor cable for rotary encoders*



**Zubehör  
Accessories**

# HEK 8

## Sensorkabel für Drehgeber

## Sensor cable for rotary encoders

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach **UL 20233** zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konvektioniert geliefert werden.

*Hübner sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to **UL 20233**. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various mating connectors.*

<b>Signalleitungen</b> <i>Signal leads</i>	4 verdrehte Adernpaare 0,25 mm <sup>2</sup> Farben: weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa, schwarz/violett <i>4 twisted pair signal leads 0.25 mm<sup>2</sup></i> <i>Colours: white/brown, green/yellow, grey/pink, black/purple</i>
<b>Versorgungsleitungen</b> <i>Power leads</i>	2 Adern 0,5 mm <sup>2</sup> Farben: rot, blau <i>2 strands 0.5 mm<sup>2</sup> colours: red, blue</i>
<b>Schirm</b> <i>Shield</i>	gemeinsame kapazitätsarme Abschirmung <i>common low capacity screen</i>
<b>Kapazität Ader/Ader</b> <i>Capacitance lead/lead</i>	67 pF/m
<b>Spannung</b> <i>Voltage</i>	max. 300 V
<b>Betriebstemperatur</b> <i>Operating temperature</i>	-30 ... +90 °C      UL-Zertifizierung: -20 ... +80 °C <i>UL certification:</i>
<b>Biegeradius</b> <i>Bending radius</i>	min. 10 x Außendurchmesser <i>min. 10 x Outer diameter</i>
<b>Außendurchmesser</b> <i>Outside diameter</i>	7,4 ± 0,3 mm
<b>Farbe</b> <i>Colour</i>	dunkelgrau <i>dark grey</i>
<b>Gewicht</b> <i>Weight</i>	≈ 80 g/m

Weitere ausführliche Informationen finden Sie als Download unter [www.huebner-berlin.de](http://www.huebner-berlin.de)  
*Additional information can be found in our download section on [www.huebner-berlin.de](http://www.huebner-berlin.de)*